

Стартер — 114376

<https://autodieselpart.ru/product/?id=114376>




Артикул


114376

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 114376 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 114376: Применяется на следующих марках: MAN. Применяется на следующих моделях: Toyota Hilux 3.4 , [_N_] (01-08-2001 - 01-07-2005), Toyota 4 Runner 3.4 [5VZ-FE] (01-11-1995 - 01-11-2002), Toyota Hilux 4x4 3.4 [5VZ-FE] [_N_] (01-08-1997 - 01-07-2000), Toyota Land Cruiser 90 3.4 [5VZ-FE] [_J9_] (01-03-1996 - 01-08-2002), Toyota 4 Runner 4WD 3.4 [5VZ-FE] [_N18_] (01-11-1995 - 01-11-2002), Toyota Tacoma Pickup 4WD 3.4 [5VZ-FE] [_N1_] (01-01-1995 - 01-08-2004), Toyota Hilux Pickup 3.4 [5VZ-FE] [_N1_] (01-08-1997 - 01-03-2000). Фото: [114376](#).



Применяемость

Марки (Brand):	MAN
Модели (Model):	Toyota Hilux 3.4 , [_N_] (01-08-2001 - 01-07-2005), Toyota 4 Runner 3.4 [5VZ-FE] (01-11-1995 - 01-11-2002), Toyota Hilux 4x4 3.4 [5VZ-FE] [_N_] (01-08-1997 - 01-07-2000), Toyota Land Cruiser 90 3.4 [5VZ-FE] [_J9_] (01-03-1996 - 01-08-2002), Toyota 4 Runner 4WD 3.4 [5VZ-FE] [_N18_] (01-11-1995 - 01-11-2002), Toyota Tacoma Pickup 4WD 3.4 [5VZ-FE] [_N1_] (01-01-1995 - 01-08-2004), Toyota Hilux Pickup 3.4 [5VZ-FE] [_N1_] (01-08-1997 - 01-03-2000)
OE Внешние (OE External):	MAN: 51262017223
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS0062, AC DELCO: DRS0062N, AD KÄÄHNER: 255024, AUTOSTARTER POLAND: S0181, BOSCH: 0986023210, BOSCH: 0001231035, BOSCH: 1986S10078, CASCO SRL: CST10719, CV PSH: 551518103, DELCO REMY: DRS0062N, DELCO REMY: DRS0062, DRI: 671008104, ELSTOCK: 454294, ELSTOCK: 454196, EUROTEC: 11090148, FARCOM: 106266, FRIESEN: 8823210, HC-CARGO: 114376, HELLA: 8EA012586321, ISKRA: IS1261, ISKRA: MS424, LUCAS: LRS02621, PRESTOLITE ELECTRIC: 860814, VALEO: 203065, VALEO: 460263, WAI: 30171N
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 4,0, Напряжение 24, Монтажный фланец 89,00, Монтажное отверстие 3 11,00, Расстояние 127,00, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 221,50, Расстояние 2 81,50, Обслуживание MAN, Расстояние 3 93,50, Расстояние привода 29,00, Разъем клеммы 50, В+ M10, Вращение по часовой стрелке, N2/крепление. отверстия 3 (0), расстояние спереди 74,50, общая длина 311,50, монтажное отверстие 1 11,00, монтажные отверстия с резьбой 0, количество монтажных отверстий 3, тип шестерни GR, примечания с предохранительным выключателем, количество зубьев 10

