

Стартер — 116473

<https://autodieselpart.ru/product/?id=116473>



Артикул

116473

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 116473 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 116473: Применяется на следующих марках: IVECO. Применяется на следующих моделях: Mercedes-Benz 818 4.2 [OM900.919] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 816 4.8 [OM924.935] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 916 4.8 [OM924.935] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 1016 4.8 [OM924.935] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 2045 LS 12.8 [OM460.984] [Actros MP4] (01-01-2019 -). Фото: [116473](#).

Применяемость

Марки (Brand):	IVECO
Модели (Model):	Mercedes-Benz 818 4.2 [OM900.919] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 816 4.8 [OM924.935] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 916 4.8 [OM924.935] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 1016 4.8 [OM924.935] [Atego 2] (01-10-2004 -), Mercedes-Benz 2045 LS 12.8 [OM460.984] [Actros MP4] (01-01-2019 -)
OE Внешние (OE External):	IVECO: 504120738, 504154745, 504368346, 5801520336, 0000504120738, 0005801520336, 500059583, 500059584
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS0153, AD KÄÄHNER: 254681, AUTOSTARTER POLAND: S0429, AUTOSTARTER POLAND: S0656S, BOSCH: 0001231039, BOSCH: 0001251003, BOSCH: 0001251004, BOSCH: 0001263023, BOSCH: 0001263024, BOSCH: 0986022400, BOSCH: 1986S10037, BOSCH: 0986022403, CASCO SRL: CST10737, CASCO SRL: CST21609, CV PSH: 501509103, DELCO REMY: DRS0153, DRI: 618039104, ELSTOCK: 454226, ERA SPA: 220879, ERA SPA: 220879A, EUROTEC: 11022400, FARCOM: 106686, HC-CARGO: 116473, HELLA: 8EA012586631, ISKRA: IS1277, ISKRA: MS139, LESTER: 30172, LUCAS: LRS02554, PRESTOLITE ELECTRIC: 861314, VALEO: 203045
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 4,0, Напряжение 24, Монтажный фланец 89,00, Монтажное отверстие 3 11,00, Расстояние 90,00, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 207,00, Расстояние 2 90,00, Расстояние 3 127,00, Расстояние привода 48,00, Клемма 50 M6, В+ M10, Вращение по часовой стрелке, №/крепление. отверстия 3 (0), Расстояние спереди 95,00, Общая длина 303,00, Позиция 60, Монтажное отверстие 1 11,00, Монтажные отверстия с резьбой 0, Позиция В+ 45, Количество монтажных отверстий 3, Тип шестерни GR, Кол-во зубьев 10

